

便携式标签打印机(无线微型) (世界最小之一)

机型说明

LP35xxxxxxxx

5:57mm热感印表机芯	-B:带电池
	-E:以太网
	-U:Slave (USB)
	-3:RS232
	-W2:2.4G无线
	-W4:433无线
	-WB:蓝牙-10M



独家功能介绍

- ※RF2.4G/RF433MHz采用顶尖自己知识产权的CSMA通讯协议，能够实现多对多通讯。
- ※产品外壳防护符合IP54要求，具备防水防尘的密封效果，适合户外使用。

优秀功能介绍

- ※多种无线通讯功能可选，RF2.4G顶牙/RF433MHz/蓝牙/IRDA红外通讯可选。无线打印方案适用于短距离的无线应用、仓储运送可打印仓储运送目的地、联系人等信息的标签以及行动销售等处。
- ※3.7V锂电池供电，使外形轻巧且没有记忆效应，寿命比二节电池长，便携性极好。可挂在腰间随身携带，配上手持终端的变价功能可打印货架上物品的价格变更标签。
- ※有线通讯机种可选择RS232口/USB口/*以太网口，支持图形打印。
- ※具快易装纸结构，换纸快速容易，绝不卡纸。
- ※可准确无误侦测缝标标签纸。
- ※支持ESC/P命令集，并提供Windows下设备驱动程序。

适用范围

- ※POS标签打印机：超市、餐饮、零售等各类条码标签打印，实现POS周边无线化。
- ※有带锂电池和不带锂电池两种机型可供选择，带电池机型为便携式，不带电池机型可作为普通桌面型打印机。

技术参数

打印方式	行式热敏
打印纸宽	58mm
有效打印宽度	48mm
打印密度	8点/mm 384点/行 打印字体:西文12*24 汉字24*24
打印速度	50mm/秒
接口形式	标准并行接口(需选配并口转串口转接线)或标准RS232串行接口、USB口、以太网接口、钱箱接口
无线	433M 距离:100米Max 2.4G 距离:30米Max 蓝牙 距离:10米Max
电源	DC7V/2A,
打印头寿命	50公里



无线便携应用



可挂于墙上