

# PO5X系列触控POS

## 无风扇PC POS



### 机型说明

#### PO5XXX

- 1:12"触控TFT LCD,基本机型,除客显外其他外设不可扩展
- 2:12"触控TFT LCD,可扩展机型

PO52X可扩展外设(选购件)有:


- (1). Smart Card读卡模组
- (2). 磁卡刷卡器
- (3). 外接收银小键盘
- (4). 14443A/B读卡模组+四行中文LCD



背部客显



内嵌扫描器



可旋转55°店显



### 独家功能特点

- ✦ 高亮度红外非压力触控屏,较市场上一般电阻屏透亮一倍以上,且不易出现划伤、老化不准确等种种属于电阻屏的缺点。
- ✦ 可选购RF无线身份辨识登陆锁,比纽扣型身份辨识(需链条挂身上)更方便,更没有线的羁绊。
- ✦ 可选购ISO14443A/B卡含SAM卡座,可以为射频卡的开卡、充值、消费等操作提供极安全的保证。
- ✦ 集成24线网格扫描平台。

### 优秀功能特点

- ✦ 紧凑型机身设计,在收银台面上不外露任何连接线。
- ✦ 高抗杂讯机构设计,具抗8000V杂讯能力,整机运行不易当机。
- ✦ 具有8位LED或32\*240LCD、65\*264LCD图形显示器客显,可以详细地显示顾客消费内容。
- ✦ 店显可按收银员使用习惯旋转约25°至60°。
- ✦ 主机使用专业工控无风扇主板和低功耗CPU,运行更稳定可靠。

## 技术规格

主机配置	主板	无风扇Atom低功耗工控POS主板
	CPU	Intel Atom N270 1.6GHz
	硬盘	8G固态硬盘(可升级为更大容量的机械硬盘)
	内存	内置1G
	电源	AC 100/240V 50/60HZ, DC12V/5A
接口配置	串行接口	1个内置, 3个外接(可接客显)
	键盘接口	1个PS/2外置
	鼠标接口	1个PS/2外置
	USB接口	4个外置
	VGA接口	1个外置
	网络接口	1个10M/100M外置
扫描平台	扫描模式	24线网状扫描
	光源类型	可视激光二极管,波长650nm
	扫描速度	2400次/秒
	扫描距离	0-200mm
显示配置	店显	采用12.1" TFT真彩色液晶显示器,分辨率1024*768
	触摸屏(选购)	4线电阻屏/红外高硬度触控屏可选,单点触摸寿命 $\geq$ 5千万次
	LED(选购)	8位高亮LED显示器
	LCD(选购)	32*240LCD图形显示器, 65*264LCD图形显示器
其他	磁卡(选购)	支持1-2-3轨磁卡
	M1读卡器(选购)	支持接触式与非接触式IC卡
	工作温度	0°C~40°C
	工作湿度	5%~90%
	重量	净重:8KG, 毛重:11KG

注1: \*号为开发中的功能。

注2: 产品的性能及外观如有变更, 以实物为准。

## 外形尺寸

