

## 便携式无线微型票据打印机

### 机型说明

#### PP86Pxxxxxxxx

6:76mm/80mm可  
调热感印表机芯

T:桌面型  
P:便携式

E:以太网  
U:Slave (USB)  
3:RS232  
W2:2.4G顶牙无线  
W4:433无线  
WB:蓝牙-10M  
IR:红外



PP86PX



PP86PX



PP86TX



挂墙模式

### 独家功能介绍

- ※ RF2.4G/RF433MHz采用顶尖自己知识产权的CSMA通讯超省电协议（顶牙），能够实现多对多通讯，并不打印时在100uA以下待机工作。
- ※ 出纸口设计了防水的橡皮挡片，既不妨碍出纸,又防止了水、油气进入打印机，大大提高了打印机在高污染环境中的可靠度。
- ※ 黑标检测装置，可提供黑标票据定位打印，能支持左右两种不同位置。



### 优秀功能介绍

- ※ 多种无线通讯功能可选，RF2.4G顶牙/RF433MHz/蓝牙/IRDA红外通讯可选。
- ※ 便携式无线微型票据打印机采用3.7V 2800mAh锂电池供电(内部电路升压到7v给打印机)，使外形轻巧且没有记忆效应，寿命比二节电池长便携性极好。适用于移动警务、移动抄表、行政收费等处。并可挂在腰间随身携带，配上手持终端可组成行动销售组合(可打印约300张收据)。
- ※ 有线通讯功能可选择RS232口/USB口/\*以太网口，支持图形打印。
- ※ 桌面型的POS打印机可选择有线通讯，也可选择无线通讯（可消除桌面杂乱的布线，实现POS周边无线化）。
- ※ 新颖的半透明上盖设计，可随时掌握纸卷的使用情况。
- ※ 具快易装纸结构，换纸快速容易，绝不卡纸。
- ※ 支持ESC/P命令集，并提供Windows下设备驱动程序。
- ※ 产品外壳防护符合IP54要求，具备防水防尘密封效果，适合户外使用。


## 技术规格

工作温度	0°C~40°C
工作湿度	5%~93%(无凝结)
打印纸宽	79.5±0.4mm
有效打印	72mm
点密度	203dpi
打印速度	75mm/s(便携型,桌面型)
打印字符	英文12*24点阵, 中文24*24点阵
信号输出方式	无线:IRDA红外通讯/蓝牙/RF433M/RF2.4G 有线:RS-232, *USB, *以太网
通讯接口	RS232串行接口, *USB接口, *以太网接口
红外接口	IrDA红外接口, 符合标准IrDACOMM协议和IrDA Ver1.2原始协议
数据接收缓冲	32K
电源要求	DC7V 2A
重量	370g(不含纸卷)

## 外形尺寸



### 便携式



### 挂壁式

