NS1X系列

计数秤

机型说明

NS1XXXX

- 秤盘类型
  - G:玻璃秤盘
  - S:不锈钢秤盘
  - P:塑料秤盘
- 量程
  - 01:0.6/1.5kg
  - 03:1.5/3kg
  - 06:3/6kg
  - 15:6/15kg
  - 30:15/30kg
- A：基础型，三行8字段显示，不带背光，3节5号干电池
- B：基础型，三行8字段显示，带背光，3节5号干电池
- R：通讯型，三行8字段显示，带背光，RS232通讯，偷电

具防虫专利设计





不锈钢秤盘可选

突出功能特点

※ 防虫设计，能防止蟑螂等小虫子钻入机体，造成各种故障。
※ 震动侦测电路，秤大部分时间处于超省电的待机状态下，能被加载时的震动触发进入工作状态。
※ 超省电设计，当计数秤在零位且一段时间未操作时，将自动进入睡眠状态，而一旦有加载振动或按按键即可被唤醒。
※ 多单重存储热键，操作简单方便。分别可存储8个单重，方便经常使用的单重随时调用。
※ 精心设计分时复用“直接功能键”操作方便易用，在相同键数下全球最丰富的功能。

优秀功能特点

※ 可通讯机型的串口可以与PC或收款机连接使用，也可接上RS232无线DONGLE，立即升级为无线通讯计数秤。
※ 三颗五号碱性干电池给秤供电，大约能使用1.7年。
※ 电池电压不足时有明确的数字提示，可快速在按键上调整。
※ 超大三行LCD显示，将重量、单重与数量在同一屏幕显示，更为直观。
※ 长按背光键三秒可以快速切换选择开始背光模式或关闭背光灯。
※ 具累计25次秤重数据，数据记忆功能，可重示每次记录的数据。
※ 具有单重锁定功能，方便多次重复计数同种产品。
※ 具有定数警示，定重警示功能，适合包装场合使用。


关注顶尖微信
aclas5710085


顶尖ACLAS®
www.aclas.com

技术参数

机型	NS1XA	NS1XB	NS1XR
店方显示屏	3行LCD显示（无背光）	3行LCD显示（带背光）	
最大称量	0.6/1.5kg; 1.5/3kg; 3/6kg; 6/15kg; 15/30kg		
检定分度值	0.2/0.5g; 0.5/1g; 1/2g; 2/5g; 5/10g		
工作温度	0°C~40°C		
工作湿度	5%~85%R.H.		
耗电量	软关机<5μA，待机:21μA，工作(称重):4.6mA，开启背光<5.5mA		
台面尺寸	不锈钢秤盘：330*230mm;塑料秤盘:330*230mm		
外形尺寸	342.78*340*110.75mm		
重量	净重：2kg、毛重3.5kg		
执行标准	GB/T 7722-2005		
电源	3节1号碱性干电池		RS232偷电;或装5碱性干电池离线使用
接口(可选)	/		RS232

外形尺寸





顶尖 ACLAS
厦门顶尖电子有限公司
PINNACLE TECHNOLOGY CORP.
台湾公司:115台北市南港区八德路四段778号5楼
大陆公司:厦门火炬高科技园区光厦楼，厦门市翔安火炬工业区舫山南路1号
Http://www.aclas.com E-mail:LS@aclas.com