
BR8X 系列

条码影像扫描器(2.4G、BT、有线可选)

机型说明











突出功能

※ 超高解析度，能扫2mil超小高密度条码(一般他厂仅3mil以上)。

※ 具有预打光方便瞄准条码(当枪感应到光影变化或手持电容变化触发时)，对邻近多条码轻松瞄准扫码。

※ 超省电无线2.4G机种(BR8MTX)，充饱可连续扫13000次(扫码瞬间耗电流130mA)，待机电流仅6μA，可待机半年。

※ 外销日本十年，一流精度、品质。灵敏度极高，远距离快速识别。

优秀功能

※ 解读所有一维条码：支持国际流行的所有标准一维条码和GS1条码，满足大部分场合的扫描需求。

※ 影像光学头：可扫描手机一维码，特别对冰箱物品的含水雾条码能稳定辨识。

※ 线材折弯强度：一般使用环境可至少折弯1000000次

※ 人性化设计：外形美观流畅，手感舒适自然，符合人体工学设计。

※ 操作简便快捷，适用批发店和便利店。

BR8MUX扫描范围		BR8MTX扫描范围	
条码密度	有线景深	条码密度	无线景深
2 mil (Code 39)	25-55mm	3 mil (Code 39)	15-60mm
3 mil (Code 39)	20-80mm	4 mil (Code 39)	15-90mm
4 mil (Code 39)	18-100mm	5 mil (Code 39)	15-135mm
5 mil (Code 39)	15-160mm	10.4 mil (EAN)	10-300mm
10.4 mil (EAN)	10-280mm	13 mil (EAN)	10-350mm
13 mil (EAN)	10-360mm	15.6 mil (EAN)	20-420mm
15.6 mil (EAN)	18-450mm		
*分辨率 2 mil		*分辨率 3 mil	

*产品性能可能会因为条码质量和环境条件而受不同程度影响

关注顶尖微信
aclas5710085
顶尖 ACLAS®
www.aclas.com

技术规格

性能参数

型　　号	BR8MUX(有线)	BR8MTX(无线)
光源类型	红色 LED（625nm）	
光学系统	2500像素线性传感器	
扫描精度	0.05mm （2mil）	0.07mm （3mil）
扫码宽度	62mm（距窗口20mm）；260mm（距窗口260mm）	
扫描方式	手动触发	
扫描速度	200次/秒	
解码能力	EAN-13, EAN-8, Code39, Code32, CIP39, Coda Bar(CLSI), UPC-A, UPC-E(Add on 2 of 5), MSI/Plessey(UK Plessey), Code 128(EAN128),Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, ITF 14, Industrial 2 of 5, IATA, Matrix 2 of 5, Telepen, China Postal Code, GS1 DataBar(RSS), Laetus Phamacode	

物理参数

材　　质	ABS+TPR	
颜　　色	黑/白	
重　　量	90g (不带线)，180g(带线)	100g(扫码枪) , 395g(充电底座带线)
外观尺寸	172mm(长)*72mm(宽)*58mm(高)	148.5mm(长)*100mm(宽)*188.5mm(高)
提示方式	蓝色 LED & 蜂鸣声	黄绿双色灯 & 蜂鸣器
通讯接口	USB/RS232/ PS2	USB / Bluetooth / 2.4G

电气参数

操作电压	5V±5%	
操作电流	65mA	77mA
待机电流	50mA	44mA
睡眠电流	/	6μA
空气放电	15KV	

环境参数


跌落耐受强度	1.5m（20次）
防尘防水	符合Ip30等级
工作温度	0°C~40°C（更严酷环境请洽商定制）
储存温度	-20°C~60°C
相对湿度	5%~95%（无凝结）

资质认证

电磁兼容性	已通过CE，FCC/Class B，VCCI/Class B ITE SGS认证
ROHS/WEEE认证	符合ROHS 2011/65/EU指令， WEEE 2012/19/EC指令

注：以上参数如有变更，恕不另行通知。

外形尺寸



顶尖 ACLAS
厦门顶尖电子有限公司
PINNACLE TECHNOLOGY CORP.
台湾公司:115台北市南港区八德路四段778号5楼
大陆公司:厦门火炬高科技园区光厦楼，厦门市翔安火炬工业区舫山南路1号
Http://www.aclas.com　E-mail:LS@aclas.com